

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Interrupor cruzamiento Orion 10A 250V 1 modulo - blanco

S70110504

Principal

Gama De Producto	Orion
Tipo De Producto O Componente	Interrupor
Presentación Del Dispositivo	Módulo
Aplicación Del Dispositivo	Iluminación
Tipo De Envase	Envase individual
Cantidad Por Set	Juego De 10
Se Vende En Cantidades Indivisibles	1

Complementos

Montaje De Dispositivo	Embutido
Función Interruptor	Intermedio
Número De Módulos	1 módulo
Número De Elementos Basculantes	1
Accionador	Basculante
Compatibilidad De La Gama	Orion Marco de fijación Orion pletina adaptación OptiLine 70 con placa adaptadora
Fijación	Sistema de clipping
Acabado De Superficie	Satinado
Tratamiento De Superficie	Sin tratamiento
Corriente Nominal	10 AX a 127/250 V Ac 50/60 Hz
Mínima Carga Rotura	200 maniobras 1,25 In y 1,1 Un
Durabilidad Eléctrica	20000 Ciclos conforme a IEC 60669
Conexiones - Terminales	4 Terminales De Tornillo
Forma De La Cabeza Del Tornillo	Pozidriv No 2
Capacidad De Conexión Por Fijación	<= 4 mm² para Rígido <= 4 mm² para con filamentos <= 4 mm² para Flexible
Longitud De Pelado De Cable	11 mm
Señalizaciones En Local	LED opcional

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Material	Estabilizado con termoplástico ABS-UV: Funcionamiento del basculante PC (policarbonato) GF10 FR: cubrebornes PC (policarbonato) GF10 FR: tapa Acero inoxidable: resorte PA (poliamida) 66 GF25 FR: Bascualnte interno Aleacion de plata: contacto Bronce: terminales Acero: tuerca Acero: tornillo
Altura	45 mm
Ancho	22,5 mm
Profundidad	40,5 mm
Fondo Empotrado	28,6 mm
Peso Del Producto	0,023 kg

Ambiente

Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-5...40 °C
Tensión Dieléctrica	2000 V
Temperatura Ambiente De Trabajo	-5...35 °C
Estándares	IEC 60669
Certificaciones De Producto	INMETRO NOM/ANCE INGCER
Grado De Protección Ik	IK04
Grado De Protección Ip	IP21 D
Características Ambientales	Alcohol Acetona Resistencia UV Petroleo Lejía Aceite Jabón líquido Peroxido de hidrogeno Líquido de limpieza de ventanas

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	2,3 cm
Paquete 1 Ancho	7,0 cm
Paquete 1 Longitud	14,0 cm
Paquete 1 Peso	0,024 kg

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

✓

Conforme Con Reach Sin Svhc

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS

Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Conforme Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China Declaración proactiva de RoHS China (fuera del alcance legal de RoHS China)
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil De Circularidad	No se necesitan operaciones de reciclaje específicas