

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## CAJA COLGANTE 2 PULSADORES

XACA2033

### Principal

|                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| Gama De Producto              | Harmony XAC                  |
| Tipo De Producto O Componente | Estación de control colgante |
| Nombre Corto Del Dispositivo  | XACA pistol grip ((*))       |

### Complementos

|                                        |                                                                                                                  |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tipo De Estación De Control            | Con doble aislamiento                                                                                            |
| Material Del Envoltente                | Polipropileno                                                                                                    |
| Tipo De Control                        | Intuitivo                                                                                                        |
| Tipo De Circuito Eléctrico             | Circuito de control                                                                                              |
| Tipo De Envoltente                     | Preparado para uso                                                                                               |
| Control Station Application ((*))      | Control de motor elevador de una velocidad                                                                       |
| Composición De La Estación De Control  | 2 pulsadores +1 parada emergencia                                                                                |
| Tipo De Botón De Control               | Pulsador parada U 30 mm 1 NC bloqueo<br>Pulsador prim 2 NA subir, lento<br>Pulsador segundo 2 NA inferior, lento |
| Compatibilidad Del Producto            | ZB2BE101 p/ cada dirección<br>ZB2BE102 p/ parada de emergencia                                                   |
| Enclavamiento Mecánico                 | Donde                                                                                                            |
| Color De Estación De Control           | Amarillo                                                                                                         |
| Conexiones - Terminales                | Screw clamp terminals, 1 x 2.5 mm² Con o sin terminal<br>Screw clamp terminals, 2 x 1.5 mm² Con o sin terminal   |
| Estándares                             | UL 508<br>EN/IEC 60947-5-1<br>CSA C22.2 No 14<br>EN/IEC 60204-32                                                 |
| Certificaciones De Producto            | CSA<br>UL                                                                                                        |
| Tratamiento De Protección              | TH                                                                                                               |
| Temperatura Ambiente De Trabajo        | -25...70 °C                                                                                                      |
| Temperatura Ambiente De Almacenamiento | -40...70 °C                                                                                                      |
| Resistencia A Las Vibraciones          | 15 gn 10...500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6                                                                      |
| Resistencia A Los Choques              | 100 gn conforme a IEC 60068-2-27                                                                                 |
| Categoría De Sobretensión              | Clase II conforme a IEC 61140                                                                                    |
| Grado De Protección Ip                 | IP65 conforme a IEC 60529                                                                                        |
| Grado De Protección Ik                 | IK08 conforming to EN 50102                                                                                      |

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Durabilidad Mecánica                    | 1000000 Ciclos                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Entrada De Cable                        | Maneta de caucho con entrada escalada 7...15 mm                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Código Designación De Los Contactos     | A600 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A conforme a IEC 60947-5-1 appendix A<br>A600 AC-15, Ue = 600 V, Ie = 1,2 A conforme a IEC 60947-5-1 appendix A<br>Q600 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,27 A conforme a IEC 60947-5-1 appendix A<br>Q600 DC-13, Ue = 600 V, Ie = 0,1 A conforme a IEC 60947-5-1 appendix A          |
| Corriente Térmica Nominal               | 10 A                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| [Ui] Tensión Nominal De Aislamiento     | 600 V 3) conforme a En> 40 A                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| [Uimp] Resistencia A Picos De Tensión   | 6 kV conforme a En> 40 A                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Funcionamiento Del Contacto             | Ruptura lenta                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Resistencia Máxima En Los Terminales    | 25 MOhm                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Fuerza De Funcionamiento                | 13...15 N                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Protección Contra Cortocirc.            | 10 A protección con fusible cartucho gG                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Potencia Nominal De Funcionamiento En W | 40 W DC-13 para 1000000 Ciclos 60 ciclos/mn a 120 V 0,5 inductivo conforme a IEC 60947-5-1 anexo C<br>48 W DC-13 para 1000000 Ciclos 60 ciclos/mn a 48 V 0,5 inductivo conforme a IEC 60947-5-1 anexo C<br>65 W DC-13 para 1000000 Ciclos 60 ciclos/mn a 24 V 0,5 inductivo conforme a IEC 60947-5-1 anexo C |
| Identificador De Terminal               | (11-12)NC<br>(13-14)NO                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## Unidades de embalaje

|                                    |          |
|------------------------------------|----------|
| Tipo De Unidad De Paquete 1        | PCE      |
| Número De Unidades En El Paquete 1 | 1        |
| Paquete 1 Altura                   | 8,2 cm   |
| Paquete 1 Ancho                    | 11,9 cm  |
| Paquete 1 Longitud                 | 34,4 cm  |
| Paquete 1 Peso                     | 360,0 g  |
| Tipo De Unidad De Paquete 2        | S03      |
| Número De Unidades En El Paquete 2 | 15       |
| Paquete 2 Altura                   | 30,0 cm  |
| Paquete 2 Ancho                    | 30,0 cm  |
| Paquete 2 Longitud                 | 40,0 cm  |
| Paquete 2 Peso                     | 5,924 kg |

## Garantía contractual

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Periodo De Garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|

Sostenibilidad



La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO<sub>2</sub>.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia   RoHS/REACH

## Desempeño basándose en el bienestar

✓

Conforme Con Reach Sin Svhc

✓

Sin Metales Pesados Tóxicos

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS

Sí

## Certificaciones y estándares

|                         |                                                                                                                                                                             |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reglamento Reach        | <a href="#">Declaración de REACH</a>                                                                                                                                        |
| Directiva Rohs Ue       | Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)<br><a href="#">Declaración RoHS UE</a>                                                          |
| Normativa De Rohs China | <a href="#">Declaración RoHS China</a>                                                                                                                                      |
| Comunicación Ambiental  | <a href="#">Perfil ambiental del producto</a>                                                                                                                               |
| Raee                    | En el mercado de la Unión Europea, el producto debe desecharse de acuerdo con un sistema de recolección de residuos específico y nunca terminar en un contenedor de basura. |
| Perfil De Circularidad  | No se necesitan operaciones de reciclaje específicas                                                                                                                        |