

# Ficha técnica del producto

Especificaciones



## Cabeza pulsador azul ø 22

ZB4BA64

! Discontinuado el: 23-01-2021

! Discontinuado

### Principal

|                                     |                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| Gama De Producto                    | Harmony XB4                        |
| Tipo De Producto O Componente       | Cabezal para pulsador no iluminado |
| Nombre Corto Del Dispositivo        | ZB4                                |
| Material Del Bisel                  | Metal cromado                      |
| Diámetro De Montaje                 | 22 mm                              |
| Se Vende En Cantidades Indivisibles | 1                                  |
| Tipo De Cabezal                     | Estándar                           |
| Forma De La Cabeza De Señalización  | Redondo                            |
| Tipo De Operador                    | Retorno de resorte                 |
| Perfil Del Operador                 | Azul Empotrado, Sin marca          |
| Información Adicional De Operador   | Guardia alta                       |

### Complementos

|                                 |                                                                                                                                                         |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anchura Global Cad              | 29 mm                                                                                                                                                   |
| Altura Global Cad               | 29 mm                                                                                                                                                   |
| Profundidad Global Cad          | 31 mm                                                                                                                                                   |
| Durabilidad Mecánica            | 10000000 Ciclos                                                                                                                                         |
| Código De Composición Eléctrica | C1 para <9 Único Montaje frontal<br>C2 para <9 Simple y doble Montaje frontal<br>C11 para <3 Único Montaje frontal<br>C15 para <1 Único Montaje frontal |
| Presentación Del Dispositivo    | Elemento básico                                                                                                                                         |

### Ambiente

|                                        |                                                    |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Tratamiento De Protección              | TH                                                 |
| Temperatura Ambiente De Almacenamiento | -40...70 °C                                        |
| Temperatura Ambiente De Trabajo        | -40...70 °C                                        |
| Categoría De Sobretensión              | Clase I conforme a IEC 60536                       |
| Grado De Protección Ip                 | IP66 conforme a Iec 60529<br>IP67<br>IP69<br>IP69K |

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

|                               |                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Grado De Protección Nema      | NEMA 13<br>NEMA 4X                                                                                                                                                   |
| Grado De Protección Ik        | Ik06 conforming to IEC 50102                                                                                                                                         |
| Estándares                    | EN/IEC 60947-5-1<br>CSA C22.2 No 14<br>EN/IEC 60947-5-4<br>JIS C8201-5-1<br>UL 508<br>EN/IEC 60947-1<br>EN/IEC 60947-5-5<br>JIS C8201-1                              |
| Certificaciones De Producto   | GL<br>CSA<br>Registrado por UL<br>DNV<br>LROS (Lloyds registro de envío)<br>BV                                                                                       |
| Resistencia A Las Vibraciones | 5 gn 2...500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6                                                                                                                            |
| Resistencia A Los Choques     | 30 gn 18 ms) para Aceleración de media onda sinusoidal conforme a IEC 60068-2-27<br>50 gn 11 ms) para Aceleración de media onda sinusoidal conforme a IEC 60068-2-27 |

## Garantía contractual

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Periodo De Garantía | 18 months |
|---------------------|-----------|

Sostenibilidad



La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO<sub>2</sub>.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia   RoHS/REACH

## Desempeño basándose en el bienestar

✓

Conforme Con Reach Sin Svhc

✓

Sin Metales Pesados Tóxicos

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS

Sí

## Certificaciones y estándares

|                         |                                                                                                                    |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reglamento Reach        | <a href="#">Declaración de REACH</a>                                                                               |
| Directiva Rohs Ue       | Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)<br><a href="#">Declaración RoHS UE</a> |
| Normativa De Rohs China | <a href="#">Declaración RoHS China</a>                                                                             |
| Comunicación Ambiental  | <a href="#">Perfil ambiental del producto</a>                                                                      |
| Perfil De Circularidad  | <a href="#">Información de fin de vida útil</a>                                                                    |