

Ficha técnica del producto

Especificaciones



Cabeza pulsador triple ø22 - verde rasante/rojo saliente/verde rasante c/marcaje

ZB4BA731347

Discontinuado

Discontinuado el: 31-03-2021

Fuera de servicio el: 15-04-2023

Principal

Gama De Producto	Harmony XB4
Tipo De Producto O Componente	Cabeza para pulsador triple
Nombre Corto Del Dispositivo	ZB4
Material Del Bisel	Metal negro
Diámetro De Montaje	22 mm
Se Vende En Cantidades Indivisibles	1
Tipo De Cabezal	Estándar
Forma De La Cabeza De Señalización	Rectangular
Tipo De Operador	Retorno de resorte
Perfil Del Operador	2 pulsadores rasantes - 1 central saliente stop
Descripción De Operador	Verde "flecha arriba" - verde "flecha abajo" - rojo "STOP"

Complementos

Peso Del Producto	0,056 kg
Resistencia A Lavados De Alta Presión	7000000 Pa a 55 °C 0.1 M
Color De Marcaje	Marcado en negro sobre tapa blanca Marcado en blanco sobre tapa verde, roja o negra
Perfil Del Operador	Rojo Saliente, STOP Blanco) Verde Empotrado, flecha abajo Blanco) Verde Empotrado, flecha arriba Blanco)
Durabilidad Mecánica	1000000 Ciclos
Código De Composición Eléctrica	C1 para <9 Único Montaje frontal C2 para <9 Simple y doble Montaje frontal C11 para <3 Único Montaje frontal
Presentación Del Dispositivo	Elemento básico

Ambiente

Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...70 °C
Temperatura Ambiente De Trabajo	-25...70 °C
Clase De Potección Contra Descargas Eléctricas	Clase I conforme a IEC 60536
Grado De Protección Ip	IP69 conforme a Iec 60529 IP69K conforme a Iec 60529

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Grado De Protección Nema	NEMA 13 NEMA 4X
Grado De Protección Ik	Ik06 conforming to IEC 50102
Estándares	UL 508 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-5-5 CSA C22.2 No 14 JIS C8201-5-1 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 JIS C8201-1
Certificaciones De Producto	CSA Registrado por UL GL BV DNV LROS (Lloyds registro de envío)
Resistencia A Las Vibraciones	5 gn 2...500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Resistencia A Los Choques	30 gn 18 ms) para Aceleración de media onda sinusoidal conforme a IEC 60068-2-27 50 gn 11 ms) para Aceleración de media onda sinusoidal conforme a IEC 60068-2-27

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1
Paquete 1 Altura	4,5 cm
Paquete 1 Ancho	3,3 cm
Paquete 1 Longitud	5,3 cm
Paquete 1 Peso	56,0 g

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

✓

Conforme Con Reach Sin Svhc

✓

Sin Metales Pesados Tóxicos

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS

Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach

[Declaración de REACH](#)

Directiva Rohs Ue

Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE)
[Declaración RoHS UE](#)

Normativa De Rohs China

[Declaración RoHS China](#)

Comunicación Ambiental

[Perfil ambiental del producto](#)

Perfil De Circularidad

[Información de fin de vida útil](#)