

Ficha técnica del producto

Especificaciones



blue illuminated selector switch
head Ø22 3-position spring return

ZB4BK18637

Discontinuado el: 23-01-2021

Discontinuado

Principal

Gama De Producto	Harmony XB4
Tipo De Producto O Componente	Cabeza para selector luminoso
Compatibilidad Del Producto	LED integrado
Nombre Corto Del Dispositivo	ZB4
Material Del Bisel	Metal negro
Tipo De Cabezal	Estándar
Diámetro De Montaje	22 mm
Se Vende En Cantidades Indivisibles	1
Forma De La Cabeza De Señalización	Redondo
Tipo De Operador	Derecha a centro Retorno de resorte
Perfil Del Operador	Azul Mango estándar
Información De Posición Del Operador	3 posiciones de +/- 45°

Complementos

Anchura Global Cad	29 mm
Altura Global Cad	29 mm
Profundidad Global Cad	43 mm
Peso Del Producto	0,036 kg
Resistencia A Lavados De Alta Presión	7000000 Pa a 55 °C 0.1 M
Durabilidad Mecánica	500000 Ciclos
Código De Composición Eléctrica	M3 para <4 Único Montaje frontal LED integrado M6 para <2 Único Montaje frontal Led integrado y transformador M10 para <2 Único Montaje frontal LED integrado M4 para <4 Simple y doble Montaje frontal LED integrado
Presentación Del Dispositivo	Elemento básico

Ambiente

Tratamiento De Protección	TH
Temperatura Ambiente De Almacenamiento	-40...70 °C
Temperatura Ambiente De Trabajo	-40...70 °C
Categoría De Sobretensión	Clase I conforme a IEC 60536

Descargo de responsabilidad: Esta documentación no ha sido diseñada como reemplazo, ni se debe utilizar para determinar la idoneidad o la confiabilidad de estos productos para aplicaciones específicas de usuarios

Grado De Protección Ip	IP66 conforme a IEC 60529 IP67 IP69 IP69K
Grado De Protección Nema	NEMA 13 NEMA 4X
Grado De Protección Ik	IK04 conforming to IEC 50102
Estándares	EN/IEC 60947-5-5 CSA C22.2 No 14 JIS C8201-5-1 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-4 UL 508 JIS C8201-1
Certificaciones De Producto	DNV LROS (Lloyds registro de envío) CSA BV GL Registrado por UL
Resistencia A Las Vibraciones	5 gn 2...500 Hz) conforme a IEC 60068-2-6
Resistencia A Los Choques	30 gn 18 ms) para Aceleración de media onda sinusoidal conforme a IEC 60068-2-27 50 gn 11 ms) para Aceleración de media onda sinusoidal conforme a IEC 60068-2-27

Unidades de embalaje

Tipo De Unidad De Paquete 1	PCE
Número De Unidades En El Paquete 1	1

Garantía contractual

Periodo De Garantía	18 months
---------------------	-----------

Sostenibilidad

La etiqueta **Green Premium™** es el compromiso de Schneider Electric para ofrecer productos con el mejor desempeño ambiental. Green Premium promete cumplir con las regulaciones más recientes, transparencia en cuanto al impacto ambiental, así como productos circulares y de bajo CO₂.

La **guía para evaluar la sostenibilidad de los productos** es un white paper que aclara los estándares globales de etiqueta ecológica y cómo interpretar las declaraciones ambientales.

[Guía para evaluar la sostenibilidad del producto >](#)



Transparencia RoHS/REACH

Desempeño basándose en el bienestar

✓

Conforme Con Reach Sin Svhc

✓

Sin Metales Pesados Tóxicos

✓

Sin Mercurio

✓

Información Sobre Exenciones De RoHS

Sí

Certificaciones y estándares

Reglamento Reach	Declaración de REACH
Directiva Rohs Ue	Cumplimiento proactivo (producto fuera del alcance de la normativa RoHS UE) Declaración RoHS UE
Normativa De Rohs China	Declaración RoHS China
Comunicación Ambiental	Perfil ambiental del producto
Perfil De Circularidad	Información de fin de vida útil